

Fuentes de empresa / Water dispenser  
Blue Sea / Blue Sea

**blue**sea

Ref.	Descripción / Description
FRO1031	Fuente de empresa modelo Blue Sea Blue Sea water dispenser

#### Datos técnicos:

- Modelo: Blue Sea
- Temperatura del agua: 6°C ~ 40°C
- Presión de trabajo: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Voltaje de entrada y salida: 220V~240V / 50-60Hz
- Caudal de producción: 2,5 ~ 3 L/min
- Producción agua fría: 6°C~10°C 2L/h
- Producción agua caliente: 85°C~95°C 5L/h
- Potencia de refrigeración: 90W
- Potencia de calentamiento: 550W
- Prefiltro polipropileno de 12" espiga ¼"
- Prefiltro de carbón block 12" espiga ¼"
- Prefiltro de carbón granulado 12" espiga ¼"
- Postfiltro de carbón 12" espiga ¼"
- Membrana de 100 GPD
- Capacidad de depósito agua fría: 5,6 L
- Capacidad de depósito agua caliente: 1 L
- Amperaje de refrigeración: 0.8A
- Dimensiones (alto x ancho x largo): 1.135 x 280 x 410 mm
- Peso: 17 kg

#### Features:

- Model: Blue Sea
- Water temperature: 6°C ~ 40°C
- Working pressure: 0.1 ~ 0.4 MPa
- Input and output voltage: 220V ~ 240V / 50-60Hz
- Production flow: 2.5 ~ 3 L/min
- Cold water production: 6°C~10°C 2L / h
- Hot water production: 85°C~95°C 5L / h
- Cooling power: 90 W
- Heating power: 550 W
- PP sediment cartridge 12" stem ¼"
- Block carbon cartridge 12" stem ¼"
- Granulated carbon cartridge 12" stem ¼"
- Post-carbon cartridge 12" stem ¼"
- Membrane 100 GPD
- Cold water tank capacity: 5,6 L
- Hot water tank capacity: 1 L
- Cooling Amperage: 0.8A
- Dimensions (height x width x length): 1,135 x 280 x 410 mm.
- Weight: 17 kg

